

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ вул. Заболотного, 15, м. Київ, Україна Тел.: (044) 526 51 11 Факс : (044) 526 50 06 E-mail: sesdus@i.ua		CENTER OF PREVENTIVE MEDICINE OF STATE MANAGEMENT OF AFFAIRS 15 Zabolotnogo str., Kyiv, Ukraine, Tel.: (38 044) 526 51 11 Fax(+38 044) 526 50 06 E-mail : sesdus@i.ua
--	---	---

Лабораторія акредитована НААУ

Атестат про акредитацію № 201536 дійсний до 17.07.2028 р.

Наказ Держпродспоживслужби України від 19.03.2019 р. № 178 щодо уповноваження випробувальної лабораторії Центру превентивної медицини ДУС для цілей державного контролю.

Свідцтво про атестацію № ПТТ-70/23, чинне до 28.02.2025р. на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду видане ДП «Укрметрестандарт»

ЗВІТ № 180

від «20» лютого 2025 року

санітарно-гігієнічної оцінки результатів лабораторних досліджень зразків продукції

1.	Назва продукції:	ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ, що виготовляються за ТУ У 22.1-45269857-002:2025 «ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ», партія в кількості 100000 шт. код за ДКПП: 22.19.20
2.	Сфера застосування	Побут, оптово-роздрібна торгівля
3.	Виробник:	ТОВ «АКЕНІ», Україна, 07501, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Баришівка, вул. Володимира Князя, буд. 3
4.	Заявник:	ТОВ «АКЕНІ», Україна, 07501, Київська обл., Броварський р-н, с.м.т. Баришівка, вул. Володимира Князя, буд. 3; код за ЄДРПОУ 45269857
5.	Мета санітарно-гігієнічної оцінки:	визначення відповідності продукції: ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ, що виготовляються за ТУ У 22.1-45269857-002:2025 «ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» встановленим критеріям безпечності для здоров'я людини

За результатами лабораторних досліджень зразків продукції встановлено
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ (об'єднана проба)

I. Результати розгляду документації:

Згідно з інформацією наданої документації ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ, що виготовляються за ТУ У 22.1-45269857-002:2025 «ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» буде використовуватись - Побут, оптово-роздрібна торгівля.

II. Потенційно небезпечні фактори об'єкту санітарно-гігієнічної оцінки:

З урахуванням результатів розгляду наданої документації та даних літератури встановлено, що потенційно небезпечними факторами при застосуванні продукції можуть бути: інтенсивність стороннього запаху та міграція шкідливих речовин в атмосферне повітря, радіологічні показники.

III. Критерії безпеки об'єкту оцінки

З урахуванням існуючих в країні гігієнічних вимог аналогічних виробів та накопиченого досвіду з токсиколого-гігієнічної оцінки, продукція за умови застосування за призначенням буде безпечною для здоров'я, якщо рівні шкідливих хімічних речовин, мігруючих з неї, не буде перевищувати нормативи, які наведені в Державних медико-санітарних нормативах «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджених Наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 травня 2024 р. № 763/42108, НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

IV. Результати досліджень

1. Одориметричні дослідження

найменування продукції	Кількісна оцінка в балах	Вимоги НД бали	Характеристика	Результат по відношенню НД
ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ	1	2	Майже непомітний. Запах відзначається лише найбільш чутливими особами	Відповідає

За інтенсивністю запаху продукція не перевищує допустимих 2 балів, що відповідає вимогам.

ЦЕНТР ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ
 ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
 Ідентифікаційний код 03363341

2. Санітарно-хімічні дослідження

Час контакту 1 доба, досліджуване середовище - повітряні витяжки із зразків. Ексикатори, температура 40 °С, насиченість 0,3 м²/м³ р

Міграція шкідливих речовин в атмосферне повітря ГДК с.д., мг/м³:

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ (об'єднана проба)

Назва показників	Значення показників		НД на методи випробувань	Відмітка про відповідність
	по НД (не більше)	фактично		
формальдегід	0,003	< 0,001	МВВ визначення формальдегіду методом реакційної газорідинної хроматографії з 2,4-дінитрофенілгідразином	Відповідає
стирол	0,002	< 0,001	МУ 4256-87	Відповідає
фенол	0,003	< 0,001	МУ 3123-84	Відповідає
ацетон	0,35	< 0,16	МР №2936-83	Відповідає
спирт бутиловий	0,1	< 0,02	МР №2902-83	Відповідає
спирт метиловий	0,5	< 0,01	МР №2902-83	Відповідає
спирт пропіловий	0,3	< 0,01	МР №2902-83	Відповідає

* Дослідження виконані методом газорідинної хроматографії

Рівень міграції досліджуваних речовин не перевищував допустимі значення на межі чутливості аналітичного методу

Радіологічні дослідження

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ (об'єднана проба)

Назва показників	Виміряна питома активність	Одиниці вимірювання	Норма по НТД на продукт	НТД на методи дослідження	Відмітка про відповідність
ефективна питома активність ПРН А _{еф} (A ²²⁶ Ra+1,31A ²³² Th,+0,085A ⁴⁰ K)	< 46, 5	Бк/кг	А _{еф} < 370	МВВ №07-119:2011	Відповідає

Висновок: за результатами проведених лабораторних досліджень наданого заявником зразка ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ, що виготовляються за ТУ У 22.1-45269857-002:2025 «ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ ТА ШУМОІЗОЛЯЦІЯ АВТОМОБІЛЬНА, ШУМОПОГЛИНАЧ АВТОМОБІЛЬНИЙ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» по заявленим показникам відповідає вимогам діючого законодавства України в частині безпеки для здоров'я людини.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта оцінки або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування даний звіт втрачає силу.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробуванням. Цей звіт не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу Центру превентивної медицини ДУС.

Виконувач оцінки:



Гадяцька Н. В.